

<b>Kivitel</b>	Neoboss belső szabvány *készrevágó ISO 2-6H		Neoboss belső szabvány *készrevágó ISO 2-6H-LH balmenet	
<b>Magfurat típus</b>				
<b>Bevonat</b>				
<b>Katalógusszám</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000/LH balos</b>	<b>2000/LH balos</b>
<b>Tűrés</b>	ISO 2-6H		ISO 2-6H-LH	
	komplett készlet	1.v., 2.v., 3.v.*	komplett készlet	1.v., 2.v., 3.v.*
<b>Felhasználási terület</b>	Ötvözetlen acélok; szakítószilárdság ≤ 800 N/mm <sup>2</sup>			

d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	□		d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	□	
M 1	0,25	32	5,5	2,5	2,1	0,75	M 10	1,5	70	23	7	5,5	8,50
M 1,1	0,25	32	5,5	2,5	2,1	0,85	M 11	1,5	70	23	8	6,2	9,50
M 1,2	0,25	32	5,5	2,5	2,1	0,95	M 12	1,75	75	28	9	7	10,20
M 1,4	0,3	32	7	2,5	2,1	1,10	M 14	2	80	30	11	9	12,00
M 1,6	0,35	32	8	2,5	2,1	1,25	M 16	2	80	30	12	9	14,00
(M 1,7)	0,35	32	8	2,5	2,1	1,35	M 18	2,5	95	35	14	11	15,50
M 1,8	0,35	32	8	2,5	2,1	1,45	M 20	2,5	95	34	16	12	17,50
M 2	0,4	36	8	2,8	2,1	1,60	M 22	2,5	100	34	18	14,5	19,50
M 2,2	0,45	36	9	2,8	2,1	1,75	M 24	3	110	38	18	14,5	21,00
(M 2,3)	0,4	36	9	2,8	2,1	1,90	M 27	3	110	38	20	16	24,00
M 2,5	0,45	40	9	2,8	2,1	2,05	M 30	3,5	125	40	22	18	26,50
(M 2,6)	0,45	40	9	2,8	2,1	2,15	M 33	3,5	125	40	25	20	29,50
M 3	0,5	41,5	12,2	3,5	2,7	2,50	M 36	4	150	45	28	22	32,00
M 3,5	0,6	45	14	4	3	2,90	M 39	4	150	50	32	24	35,00
M 4	0,7	46,4	14	4,5	3,4	3,30	M 42	4,5	150	50	32	24	37,50
M 4,5	0,75	50	16	6	4,9	3,70	M 45	4,5	160	50	36	29	40,50
M 5	0,8	50	16	6	4,9	4,20	M 48	5	180	56	36	29	43,00
M 6	1	52,5	18	6	4,9	5,00	M 52	5	180	56	40	32	47,00
M 7	1	50	18	6	4,9	6,00							
M 8	1,25	63	18	6	4,9	6,80							
M 9	1,25	63	18	7	5,5	7,80							

( ) DIN Profil nem ISO