

Kivitel	▶	40°-os csavarthornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	40°-os csavarthornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	40°-os csavarthornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	40°-os balcsavarthornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés balos kivitel
Magfurat típus	▶				
Bevonat	▶	Vaporizált			
Katalógusszám	▶	4040/78	4040	4040	4040/LH balos
Tűrés	▶	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 3-6G	ISO 2-6H-LH
		Grulo Vap.	Grulo	Grulo	Grulo-LH
Felhasználási terület	▶	Ötvöztelen acélok; szakítószilárdság $\leq 800 \text{ N/mm}^2$			
Hűtőkenőanyag	▶	Kenőolaj vagy emulzió			
Vágósebesség v_c	▶	10 - 20 m/min			

d_1	P (mm)	l_1	l_2	l_3	d_2	□		d_1	P (mm)	l_1	l_2	l_3	d_2	□	
M 1,4	0,3	40	7		2,5	2,1	1,10	M 3,5	0,6	56	7	20	4	3	2,90
M 1,6	0,35	40	8		2,5	2,1	1,25	M 4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,30
(M 1,7)	0,35	40	8		2,5	2,1	1,35	M 5	0,8	70	10	25	6	4,9	4,20
M 2	0,4	45	6	10	2,8	2,1	1,60	M 6	1	80	12	30	6	4,9	5,00
M 2,2	0,45	45	6	10	2,8	2,1	1,75	M 7	1	80	12	30	7	5,5	6,00
(M 2,3)	0,4	45	6	10	2,8	2,1	1,90	M 8	1,25	90	15	35	8	6,2	6,80
M 2,5	0,45	50	6	12	2,8	2,1	2,05	M 9	1,25	90	15	35	9	7	7,80
(M 2,6)	0,45	50	6	12	2,8	2,1	2,15	M 10	1,5	100	18	39	10	8	8,50
M 3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,50								

() DIN Profil nem ISO