



<b>Kivitel</b>	50°-os csavarthornjú, C forma, 2-3 menetbekezdés	Egyeneshornjú, B forma, 4-5 menetbekezdés
<b>Magfurat típus</b>		
<b>Bevonat</b>	TiALN-GLT bevonat	TiALN-GLT bevonat
<b>Katalógusszám</b>	<b>4343/69</b>	<b>7263/69</b>
<b>Túrás</b>	6HX	6HX
		
<b>Felhasználási terület</b> lásd a 16, 17 oldalakat	1200 N/mm <sup>2</sup> szakítószilárdságig, ötvözetlen, ötvözött acélok, szerszámacélok, öntvények, alumínium ötvözetek, rozsdamentes és saválló anyagok, (univerzális felhasználás)	
<b>Hűtőkenőanyag</b>	lásd a 10. oldal	
<b>Vágósebesség v<sub>c</sub></b>	20 - 50 m/min	

d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	□	
M 2	0,4	45	6	10	2,8	2,1	1,60
M 2,5	0,45	50	6	12	2,8	2,1	2,05
M 3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,50
M 4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,30
M 5	0,8	70	10	25	6	4,9	4,20
M 6	1	80	12	30	6	4,9	5,00
M 8	1,25	90	15	35	8	6,2	6,80
M 10	1,5	100	18	39	10	8	8,50

d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	□	
M 2	0,4	45	8		2,8	2,1	1,60
M 2,5	0,45	50	9		2,8	2,1	2,05
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,50
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,30
M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,20
M 6	1	80	16	30	6	4,9	5,00
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,80
M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,50