


Kivitel	50°-os csavarthornyú, C forma, 2-3 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, 4-5 menetbekezdés
Magfurat típus		
Bevonat	TiALN-GLT bevonat	TiALN-GLT bevonat
Katalógusszám	6343/69	7273/69
Tűrés	6HX	6HX
		
Felhasználási terület lásd a 16, 17 oldalakat	1200 N/mm ² szakítószilárdságig, ötvöztelen, ötvözött acélok, szerszámacélok, öntvények, alumínium ötvözetek, rozsdamentes és saválló anyagok, (univerzális felhasználás)	
Hűtőkenőanyag	lásd a 10. oldal	
Vágósebesség v_c	20 - 50 m/min	

d ₁	P (mm)	l ₁	l ₂	d ₂	□	
		6343/69 (M) metrikus menet esetén lásd 25. oldal (csavarthornyú)				
		6343/69 (MF) metrikus finommenet esetén lásd 79. oldal (csavarthornyú)				
		6343/69 (G) gázmenet (csőmenet) esetén lásd 103. oldal (csavarthornyú)				
		7273/69 (M) metrikus menet esetén lásd 23. oldal (egyeneshornyú)				
		7273/69 (MF) metrikus finommenet esetén lásd 78. oldal (egyeneshornyú)				
		7273/69 (G) gázmenet (csőmenet) esetén lásd 103. oldal (egyeneshornyú)				