

Kivitel	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés
Magfurat típus			
Bevonat	Vaporizált		
Katalógusszám	7011/78	7011	7011
Tűrés	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 3-6G
	Rapid Vap.	Rapid	Rapid
Felhasználási terület lásd a 10, 11. oldalakat	Ötvöztelen acélok; Szakítószilárdság $\leq 800 \text{ N/mm}^2$		
Hűtőkenőanyag	Kenőolaj vagy emulzió		
Vágósebesség v_c	10 - 20 m/min		

d_1	P (mm)	l_1	l_2	d_2	□		d_1	P (mm)	l_1	l_2	d_2	□	
M 3	0,5	56	10	2,2		2,50	M 20	2,5	140	30	16	12	17,50
M 3,5	0,6	56	11	2,5	2,1	2,90	M 22	2,5	140	30	18	14,5	19,50
M 4	0,7	63	12	2,8	2,1	3,30	M 24	3	160	36	18	14,5	21,00
M 5	0,8	70	14	3,5	2,7	4,20	M 27	3	160	36	20	16	24,00
M 6	1	80	16	4,5	3,4	5,00	M 30	3,5	180	40	22	18	26,50
M 7	1	80	16	5,5	4,3	6,00	M 33	3,5	180	40	25	20	29,50
M 8	1,25	90	18	6	4,9	6,80	M 36	4	200	45	28	22	32,00
M 9	1,25	90	18	7	5,5	7,80							
M 10	1,5	100	20	7	5,5	8,50							
M 11	1,5	100	20	8	6,2	9,50							
M 12	1,75	110	22	9	7	10,20							
M 14	2	110	24	11	9	12,00							
M 16	2	110	26	12	9	14,00							
M 18	2,5	125	30	14	11	15,50							