

Kivitel	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés
Magfurat típus				
Bevonat	Vaporizált	TiCN-bevonat	Vaporizált	TiCN-bevonat
Katalógusszám	7365/78	7365/81	7225/78	7225/81
Tűrés	6HX	6HX	6HX	6HX
	Rapid-VA-G	Rapid-VA-G TiCN	Rapid-V4A	Rapid-V4A TiCN
Felhasználási terület lásd a 12, 13 oldalakat	Rozsdamentes és saválló acélok (V2A-acélok); nagy szilárdságú rozsdamentes és saválló acélok (V2A- and V4A-acélok)		Rozsdamentes és saválló acélok magas króm-nikkel tartalommal (VA-acélok)	
Hűtőkenőanyag	Kenőolaj vagy emulzió	Kenőolaj vagy emulzió	Kenőolaj vagy emulzió	Kenőolaj vagy emulzió
Vágósebesség v_c	6 - 10 m/min	10 - 20 m/min	6 - 10 m/min	10 - 20 m/min

d_1	P (mm)	l_1	l_2	l_3	d_2	□	
M 2	0,4	45	8		2,8	2,1	1,60
M 2,5	0,45	50	9		2,8	2,1	2,05
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,50
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,30
M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,20
M 6	1	80	16	30	6	4,9	5,00
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,80
M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,50