

<b>Kivitel</b>	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés	Egyeneshornyú, B forma, terelőéles, 4-5 menetbekezdés, kiköszörült fogakkal
<b>Magfurat típus</b>		
<b>Bevonat</b>		
<b>Katalógusszám</b>	<b>7411</b>	<b>7411/08</b>
<b>Tűrés</b>	ISO 2-6H	ISO 2-6H
	Rapid-Al	Rapid-Al a. Z.
<b>Felhasználási terület</b> lásd a 14, 15 oldalakat	Alumínium, réz, rézötvezetek	
<b>Hűtőkenőanyag</b>	Kenőolaj vagy emulzió	
<b>Vágósebesség v<sub>c</sub></b>	10 - 30 m/min	

d <sub>1</sub>	P (mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	□	
M 6	1	80	16	4,5	3,4	5,00
M 8	1,25	90	18	6	4,9	6,80
M 10	1,5	100	20	7	5,5	8,50
M 12	1,75	110	22	9	7	10,20
M 14	2	110	24	11	9	12,00
M 16	2	110	26	12	9	14,00
M 18	2,5	125	30	14	11	15,50
M 20	2,5	140	30	16	12	17,50